

木工ボンド



用途	フラッシュパネル、一般木工、建具等。
特徴	フラッシュパネルや一般木工用の汎用タイプの接着剤です。
機能・性能	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> JAIA_4VOC適合 JIS K 6804 健康住宅 ノンホルムアルデヒド 脱トルエンキシレン 通年用 </div>
容量／梱包	①A-Q 20kg ダンボールケース入 ②A-Q1 500g (チューブ) 30本/ダンボールケース入 ③A-Q1 750g (チューブ) 20本/ダンボールケース入 ④A-Q1 3kg (ポリ容器) 6個/ダンボールケース入 ⑤A-Q1 20kg ダンボールケース入 ⑥A-Q1S 1kg (袋入) 12個/ダンボールケース入 ⑦A-Q1S 3kg (袋入) 6個/ダンボールケース入
標準塗布量	●125㎡/20kg(0.16kg/㎡)

シリーズ	クォリティーシリーズ			
品番	A-QR ペイントローラーズスペシャル	A-Q1	A-Q2	A-Q3
認定	JAIA F☆☆☆☆	JIS K 6804 F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆
外観	乳白色粘稠体			
粘度(Pa.s/23℃)	30	55	40	75
不揮発分(%)	40%	42%	45%	55%
pH	5	4	4	4
最低造膜温度	2℃以下	2℃以下	2℃以下	2℃以下