

スピンドル鋏用接着剤 SP-50

国土交通大臣認定品 F★★★★
JAIA 4VOC基準適合



用途

保温・防音・断熱工事用スピンドルアンカー をコンクリート面へ施工するのに適しています。

商品詳細

合成ゴム系接着剤 / 溶剤系 / 危険物第二種引火性固体 危険等級Ⅲ

容量	容量	200g
	梱包単位	60
	梱包形態	チューブ
用途	適用箇所	屋内
	適用下地	金属、コンクリート、モルタル
	適用仕上げ材	スピンドル鋏
性質	外観	茶色 粘稠液
	主成分	合成ゴム
	張り付け可能時間	2分 (23℃/屋内)
標準使用量		0.6g/スピンドル鋏1本

注意事項

SP-50 を使用する前に、以下の項目に注意して下さい。

- 接着用途以外には絶対に使用しないで下さい。
- 常時 60℃以上となる場所への施工はしないで下さい。
- 品種の異なる接着剤や溶剤と混合はしないで下さい。
- 5～35℃の環境で使用・保管して下さい。
- 取扱い場所及び作業箇所は換気頻度を多く行って下さい。
(施工中は窓を開け、施工後も日中は 10 日前後、常に窓を開ける)
- 施工場所により周辺への溶剤臭気の拡散に注意し、必要に応じて周辺住民へ事前に連絡して下さい。
- 引火性があります。使用時、取扱い場所は火気厳禁として下さい。
- 保管・使用時は、「消防法」「労働安全衛生法」などの法令に従って下さい。
- 使用時は必要に応じて保護具を着用して下さい。
- 一度開封した接着剤は、硬化が進みますのでできるだけ早く使い切して下さい。
- 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 使用後や休憩前には、必ず手洗いやウガイをして下さい。
- 使用中に身体に異常を感じた時には、直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
- 目に入った場合には、直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮フや衣服に付いた場合は、速やかに洗い落として下さい。
- 誤飲防止と食品への混入を避けるため、保管場所は、食品と区別して下さい。
- 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処業者に処分を委託して下さい。
- 河川・湖沼・下水道などへ廃棄したり、流入させないで下さい。
- ご不明な点は、当社営業担当にお問い合わせ頂くか安全データシート(SDS)またはカタログをご参照下さい。
- ご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。