

エルボカバー



簡単施工で美しい仕上げ

ラッキングカバーと同様、施工性に優れ美しい仕上げで簡単スピーディーに工事が完了します。
機能、強度、外観、耐久性、耐候性など様々な条件に高いレベルで適合できます。

ラインナップ



板取エルボカバー



45°エルボカバー



塗装エルボカバー



ロングエルボカバー

ラッキングカバー施工図





① コーナ部に合わせベロにあら折りする。



② 片側折り返し部のかみ合わせ巾を見て切り捨て
反対側を倍の巾で切り捨てる。



③ 上側を延ばし、内側に折り、下側は外側に折り装着する。



完成図



材質

亜鉛引鋼板 (JIS G 3302)
カラー鋼板 (JIS G 3312)
ガルバリウム鋼板 (JIS G 3321)
ステンレス鋼板 (JIS G 4305)
カラスステンレス鋼板・アルミニウム (JIS H 4000)

エルボカバー規格寸法表

径 \ 厚	20m/m	25m/m	30m/m	40m/m	50m/m	65m/m	75m/m	100m/m
15A	200	250	280	330	390	490	560	720
20A	220	250	300	360	430	510	580	740
25A	250	280	300	390	460	530	600	760
32A	280	300	330	410	460	580	620	780
40A	300	330	360	430	490	600	640	800
50A	330	360	390	460	530	620	680	840
65A	390	430	460	510	580	680	740	900
80A	430	460	490	560	620	720	780	940
100A	510	530	580	640	700	800	860	1000
125A	580	620	640	720	780	880	940	1100
150A	660	700	720	800	860	960	1000	1200
200A	820	860	900	960	1000	1100	1200	1350
250A	980	1000	1050	1100	1200	1300	1350	1500
300A	1150	1200	1200	1300	1350	1450	1500	1650

※「径」=配管径、「厚」=保温材厚み。

※左記サイズ表は、保温材（グラスウール・ロックウール）を巻いたサイズです。