

エルボカバー (アディア株式会社)

寸法、種類が異なっても、アディアならあらゆるエルボに対応可能です。

近年急増しているステンレス配管用を含むバリエーション豊かなエルボカバーで、面倒な屈曲部の施工性向上をサポート致します。



一般配管(ネジ込み式)用エルボカバーFP-E(耳あり)/FP-E(N)(耳なし)



一般配管(溶接式)用エルボカバーYE-L/S

一般配管(ネジ込み式)用エルボカバーFP-E(耳あり)/FP-E(N)(耳なし)の寸法仕様

厚さ (mm)	内径 (mm)	A	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
		B	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6	8	10	12
20		N	N	N	N	N	N	N	N	N	●	●				
25		●	N	N	N	N	N	●	●	●	●	●				
30		N	N	N	N	N	N	N	●	●	●	●				
40		●	N	N	N	N	N	N	N	N	●	●				
50		●	●	●	●	●	●	N	●	●	●	●	●			

N：耳（さねはぎ）なしのものも標準品としてご用意しております。

一般配管(溶接式)用エルボカバーYE-L/Sの寸法仕様

厚さ (mm)	内径 (mm)	A	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550
		B	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
20		L	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
25		L	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
30		L	L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
40			L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
50			L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S
65					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
75					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

S,L：金型/400A(16B)以上の場合、エルボ本体の製造公差により調整が必要になる場合があります。



塩ビ管(VP)用エルボカバー

塩ビ管(VP)用エルボカバーの寸法仕様

厚さ (mm)	内径	13	16	20	25	30	40	50	65	75	100
		18.0	22.0	26.0	32.0	38.0	48.0	60.0	76.0	89.0	114.0
10				●	●	●	●				
20			●	●	●	●	●	●	●	●	●
25			●	●	●						
30						●	●	●		●	
40						●			●	●	



ステンレス管用エルボカバー

ステンレス管用エルボカバーの寸法仕様

厚さ (mm)	内径 (mm)	20 SU	25 SU	30 SU	40 SU	50 SU	60 SU
		22.22	28.58	34.0	42.7	48.6	60.5
20		●	●	●	●	●	
25							●
30		●	●	●			
40					●	●	●